

LEDでナトリウム灯の色合いを再現しました
ゲレンデ用ナイターLED照明

明るくきらびやかな昼白色
吹雪いても安心なナトリウム灯色

新色

ゲレンデをカラフルに演出 Blue Green

着雪しにくい薄型、コンパクト



600W



落下防止ワイヤ付

- 寸法：536 mm × 293 mm × 277 mm
- 設計寿命：50,000 時間
- 動作温度：-30 ~ 50℃
- 入力電圧：AC100 ~ 277V
- 重量：14.5 kg (電源含む)

力率90%

発光効率

5000K 150 lm/W

2200K 115 lm/W

入力電圧AC100~277V
400V対応電源オプション有り

演色性
Ra70
Ra80

防水防塵指数
モジュール IP66
電 源 IP68

オプションカラー
Blue Green

CISPR15

電源
一体型

サージプロテクタ
20KV 標準装備

モデル名	消費電力	配光角	全光束	色温度
FL600-15-5000K	600W	15°	90,000lm	5000K
FL600-30-5000K		30°		
FL600-45-5000K		45°		
FL600-60-5000K		60°		
FL600-15-2200K		15°	69,000lm	2200K
FL600-30-2200K		30°		
FL600-45-2200K		45°		
FL600-60-2200K		60°		

ゲレンデ・駐車場・観客席 等

安心5年保証

180W



力率90%

発光効率

5700K 176 lm/W

2200K 130 lm/W

落下防止ワイヤ付

演色性
Ra70
Ra80

CISPR15

サージプロテクタ
20KV 標準装備

電源
一体型

防水防塵指数
モジュール IP66
電 源 IP68

モデル名	消費電力	配光角	全光束	色温度
FL180-60-5700K	180W	60°	31,680lm	5700K
FL180-60-2200K			23,400lm	2200K

- 寸法：Φ290 mm × 222 mm 299 mm (H)
- 設計寿命：50,000 時間
- 動作温度：-30 ~ 50℃
- 入力電圧：AC100 ~ 277V
- 重量：4.6 kg (電源含む)

倉庫・ゴンドラ駅舎・リフト乗り場 等

安心5年保証

90W



力率90%

発光効率

2200K 130 lm/W

落下防止ワイヤ付

演色性
Ra80

CISPR15

サージプロテクタ
20KV 標準装備

電源
一体型

防水防塵指数
モジュール IP66
電 源 IP68

モデル名	消費電力	配光角	全光束	色温度
FL 90-60-2200K	90W	60°	11,700lm	2200K

- 寸法：Φ260 mm × 208 mm 273 mm (H)
- 設計寿命：50,000 時間
- 動作温度：-30 ~ 50℃
- 入力電圧：AC100 ~ 277V
- 重量：3.7 kg (電源含む)

お問い合わせは

 Nagoya Lighttech Co., Ltd.

株式会社 名古屋ライテック

〒455-0001

愛知県名古屋市港区七番町5丁目10番地

TEL:052-387-5530/FAX:052-387-5083