



Nagoya Lightech

製品保証 最長3年

取り換え作業費用は保証対象となりません

街路灯用 LEDランプ

40VA、20VAに合わせた定格消費電力



コーン型
CO38モデル

昼白色
5000K

明るさを重視する
空間に
省エネルギーを

ナトリウム灯色
2200K

情緒ある景観を
演出する
暖かい色合いを
LEDで再現



ボール型
BL36/BL18モデル



ボール型 街路灯のスタンダードモデル。直径250mmの大型ボール球。



36w	18w	昼白色 5000K	ナトリウム灯色 2200K
ボール直径 250mm	防水防塵指数 IP66	電源内蔵	
CISPR 15	配光角 200°	PS E	製品 保証 2年
※取り換え作業費用を除く			

■ 設計寿命	40000 時間
■ 動作温度	-30 ~ 50°
■ 力率	90%
■ 入力電圧	AC90 ~ 264V (50/60 Hz)
■ 設置方法	口金ソケット E39
■ 横向き設置可能	
■ 落下防止ワイヤ付	
■ 本体露出型器具に上向き設置不可	

モデル名	消費電力	寸法	重量	口金	色温度	全光束	演色性	代替照明
BL36-5000K-E39	36w	φ250×375mm	1.2Kg	E39	5000K	5500 lm	Ra70	水銀灯 200w
BL36-2200K-E39					2200K	4600 lm	Ra80	ナトリウム灯 180w
BL18-5000K-E39					5000K	2550 lm	Ra70	水銀灯 100w

コーン型 商店街、商工会街路灯。駐車場、寺社参道、庭園常夜灯などあらゆる場所に。



38w	18w	昼白色 5000K	ナトリウム灯色 2200K
防水防塵指数 IP65	電源内蔵	密閉型器具 対応	
CISPR 15	配光角 280°	PS E	製品 保証 3年
※取り換え作業費用を除く			

■ 設計寿命	40000 時間
■ 動作温度	-20 ~ 40°
■ 力率	90%
■ 入力電圧	AC100 ~ 240V (50/60 Hz)
■ 設置方法	口金ソケット E26 / E39
■ 横向き設置可能	
■ 落下防止ワイヤ付	
■ 本体露出型器具に上向き設置不可	

モデル名	消費電力	寸法	重量	口金	色温度	全光束	演色性	代替照明
CO38-5000K-E39	38w	φ 73×191mm	450g	E39	5000K	6500 lm	Ra70	水銀灯 200w以上
CO38-2200K-E39					2200K	4500 lm	Ra80	ナトリウム灯 180w
CO18-5000K-E26	18w	φ 73×175mm	410g	E26	5000K	2700 lm	Ra70	水銀灯 80w
CO18-2200K-E26					2200K	2000 lm	Ra80	ナトリウム灯 70w

[お問い合わせは]

 Nagoya Lightech Co.,Ltd.

株式会社 名古屋ライテック

〒455-0001

愛知県名古屋市港区七番町5丁目10番地

TEL 052-387-5530 FAX 052-387-5083

※仕様は予告なく変更する場合があります。

20251001